

# HP Color LaserJet CM6030/CM6040 Multifunktions-Druckerserie



HP Color LaserJet  
CM6030  
Multifunktionsdrucker



HP Color LaserJet  
CM6030f  
Multifunktionsdrucker



HP Color LaserJet  
CM6040  
Multifunktionsdrucker



HP Color LaserJet  
CM6040f  
Multifunktionsdrucker

Mit diesem hochleistungsfähigen Color LaserJet MFP lässt sich Ihre Produktivität steigern. Erstellen Sie Farbdokumente in DIN A3 mit exzellenter Strich-/Bildqualität. Profitieren Sie von den hohen Druckgeschwindigkeiten; Druck-, Kopier-, Scan-, Fax- und Digital Sending-Funktionalität plus hohe Benutzerfreundlichkeit.

**Ideal für Arbeitsgruppen (von 6 bis 15 Benutzern) und Abteilungen (bis zu 20 Benutzer) innerhalb verwalteter Büroumgebungen in großen und mittleren Unternehmen mit Bedarf an Druck-, Kopier-, Scan-, Fax- und Digital Sending-Funktionalität für Formate bis zu A3 sowie qualitativ hochwertiger Farbausgabe für die professionelle Gestaltung interner und externer Geschäftsdokumente.**

**Höhere Arbeitsgruppenproduktivität mit schnellen Druckgeschwindigkeiten, mehr Funktionen und beeindruckender Leistung.** Schnelle Ausgabe mit Geschwindigkeiten von bis zu 31 S./Min.<sup>2</sup> und 41 S./Min.<sup>3</sup> in Farbe und Schwarzweiß (A4), wobei die erste Seite in ca. 12 Sek. gedruckt wird. Schnelle Verarbeitung komplexer Aufträge mit einem 835 MHz Mikroprozessor und 512 MB Speicher, erweiterbar auf bis zu 768 MB. Optimierung des Workflows mit Funktionen zum Senden von Scans an E-Mail-Adressen, Netzwerkkordner oder Drucker sowie zum Faxen<sup>4</sup>. Vermeidung von Sicherheitsproblemen durch Lösungen wie Jobauthentifizierung, Verschlüsselung und Netzwerkschutz. Zu den Papierhandhabungsoptionen gehören ein Broschürenerstellungsgerät und eine Heft-/Stapeleinrichtung.

**Unübertraffen einfach zu verwenden und zu verwalten dank intuitivem Design und Touchscreen-Bedienfeld.** Schnellsuche von Anwendungen und hohe Konsistenz mit dem intuitiven Display des Easy-Select<sup>5</sup>-Bedienfelds. Benutzerfreundlichkeit aufgrund kompatiblen Funktions- und Gerätemanagements innerhalb der MFP-Produktflotte. Kosten und Zeit sparen mit der Flottenmanagementsoftware von HP Web Jetadmin: Remote-Installation, -Konfiguration und -Verwaltung, Automatisierung von Routineaufgaben und Verfolgung der Verbrauchsmaterialnutzung. Funktionalität des MFP erweitern: Optimierung von Arbeitsabläufen dank besserer Lösungen wie integrierte Erfassung, Auftragsabrechnung und Sicherheit.

**Herausragende Ergebnisse mit überdurchschnittlicher Farbgenaugigkeit und exzellenter Ausgabequalität.** Qualitativ hochwertige, beeindruckende Farbdokumente bis zum Format A3<sup>6</sup> mit HP ImageREt 4800. Außergewöhnliche Strichschärfe mit bis zu 1200 x 600 dpi im Betriebsmodus, ideal für detaillierte Pläne und Bauzeichnungen. Ausgezeichnete Farbgenaugigkeit mit Unterstützung der Standards bei der Farbabstimmung und Pantone-Zertifizierung. Zuverlässige, konsistente Hochglanz-Farbdrukqualität dank verbessertem HP ColorSphere Toner. Verbesserte Optionen für die Papierhandhabung, z. B. ein Broschürenerstellungsgerät und eine Heft-/Stapeleinrichtung.

<sup>1</sup> Optionales Zubehör  
(Wird separat angeboten.) Standard bei HP Color LaserJet CM6030f und CM6040f MFP.

<sup>2</sup> Bei CM6030 MFP Serie

<sup>3</sup> Bei CM6040 MFP Serie

<sup>4</sup> Optionales Zubehör

(Wird separat angeboten.) Standard bei HP Color LaserJet CM6030f und CM6040f MFP

<sup>5</sup> HP wurde im Dezember 2006 von Buyers Lab mit dem Preis „Pick of the Year“ für herausragende Leistungen bei der Gestaltung der Benutzeroberfläche seiner Multifunktionsdrucker ausgezeichnet

<sup>6</sup>Bis zu SRA3.

## Serie im Überblick



### HP Color LaserJet CM6030

#### Multifunktionsdrucker

- Druck- und Kopiergeschwindigkeit von bis zu 31 S./Min. A4 und 17 S./Min. A3
- effektive Ausgabequalität mit ImageREt4800 und bis zu 1200 x 600 dpi
- 600 x 600 dpi Scanauflösung
- 512 MB RAM erweiterbar auf 768 MB
- 80 GB Festplattenkapazität
- 835 MHz Prozessor
- automatische Duplex-Einheit
- 50-Blatt-ADF (automatische Dokumentenzuführung)
- Papierzuführungskapazität von 1100 Blatt (mit 100-Blatt-Mehrzweck- und zwei 500-Blatt-Zuführungen)
- Standard-Ausgabekapazität von 500 Blatt
- Steuerung des Farbzugriffs



### HP Color LaserJet CM6030f

#### Multifunktionsdrucker

- HP Color LaserJet CM6030f MFP: als Basismodell plus Fax und 2 zusätzlichen 500-Blatt Papierzuführungen für insgesamt 2100-Blatt Papierzuführungskapazität.



### HP Color LaserJet CM6040

#### Multifunktionsdrucker

- Druck- und Kopiergeschwindigkeit von bis zu 41 S./Min. A4 und 23 S./Min. A3
- effektive Ausgabequalität mit ImageREt4800 und bis zu 1200 x 600 dpi
- 600 x 600 dpi Scanauflösung
- 512 MB RAM erweiterbar auf 768 MB
- 80 GB Festplattenkapazität
- 835 MHz Prozessor
- automatische Duplex-Einheit
- 50-Blatt-ADF (automatische Dokumentenzuführung)
- Papierzuführungskapazität von 1100 Blatt (mit 100-Blatt-Mehrzweck- und zwei 500-Blatt-Zuführungen)
- Standard-Ausgabekapazität von 500 Blatt
- Steuerung des Farbzugriffs
- Blauer Engel Zertifizierung



### HP Color LaserJet CM6040f

#### Multifunktionsdrucker

- HP Color LaserJet CM6040 plus:
- analoges Fax
- 2 zusätzliche 500-Blatt-Papierzuführungen (die die gesamte Papierzuführungskapazität auf 2100 Blatt erhöhen)
- Energy Star Zertifizierung

## Empfohlenes Zubehör



**CC516A**  
HP Broschüren Finisher mit Ausgabe



**CC517A**  
HP 3-fach Stapelfach/Hefterset mit Ausgabe



**C8091A**  
HP Heftklammern



**Q3701A**  
HP LaserJet MFP-Faxmodem 300



**CC383A**  
HP Heftklammernmagazin mit 2000 Stück (2er-Packung)



**T1936AA**  
HP MFP Digital Sending Software 4.0



**J8019A**  
HP Sichere EIO-Hochleistungsfestplatte



**J8025A**  
HP Jetdirect 640n Printserver



**J8024A**  
HP Jetdirect 695NW Printserver

## Betriebsdaten und Garantie

<b>Betriebsumgebung</b>	Betriebstemperatur: 15 bis 27 °C. Empfohlene Betriebstemperatur: 15 bis 27 °C. Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit. Empfohlene Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 30 bis 70 % relative Luftfeuchtigkeit. Lagertemperatur: 0 bis 35 °C. Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 35 bis 85 % rF. Geräuschentwicklung gemäß ISO 9296: Schalleistung: LwAd6,8 B(A) (in Betrieb/beim Drucken), 6,9 B(A) (in Betrieb, beim Kopieren/Scannen), 5,8 B(A) (bereit). Schalldruckpegel: LpAm56,8 dB(A) (in Betrieb/beim Drucken), 57,1 B(A) (in Betrieb, beim Kopieren/Scannen), 40,3 dB(A) (bereit)
<b>Prüfzeichen</b>	CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Klasse B, EN 61000-3-2: 2000 +A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1 +A2 FCC Titel 47 CFR, Teil 15 Klasse B (USA), ICES-003, Issue 4 (Kanada), GB9254-1998, EMV-Richtlinie 2004/108/EWG mit CE-Zeichen (Europa), andere EMV-Genehmigungen gemäß den Anforderungen der einzelnen Länder. Produktbescheinigungen: IEC 60950-1 (international), EN 60950-1+A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL gelistet (USA/Kanada), GS-Lizenz (Europa), EN 60825-1+A1+A2 Klasse 1, 21 CFR K. 1/Unterk. J & Laser Notice#50 (26. Juli 2001) (Klasse 1 Laser/LED-Gerät) GB4943-2001, Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG mit CE-Zeichen (Europa). Weitere Sicherheitszertifizierungen entsprechend den Erfordernissen der einzelnen Länder
<b>Garantie</b>	1 Jahr am nächsten Arbeitstag vor Ort ist Standard. Die genauen Garantie-/Supportoptionen können je nach Produkt, Land und örtlicher Gesetzgebung variieren.

## Bestellinformationen



**HP Color LaserJet CM6030**  
**Multifunktionsdrucker (CE664A)**  
 HP Color LaserJet CM6030 MFP-Gerät, CD mit Treiber/Benutzerhandbuch, CD mit Testversion der Digital Sending Software (DSS), Kurzanleitung, Poster mit hilfreichen Tipps, Flyer zum Telefon-Support, Netzkabel, Bedienfeldschablonen und die bereits im Gerät installierten Tonerpatronen in Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz.



**HP Color LaserJet CM6030f**  
**Multifunktionsdrucker (CE665A)**  
 Wie CM6030 außer: HP Color LaserJet CM6030f MFP-Gerät und Faxkabel



**HP Color LaserJet CM6040**  
**Multifunktionsdrucker (Q3938A)**  
 Wie CM6030 außer: HP Color LaserJet CM6040 MFP-Gerät



**HP Color LaserJet CM6040f**  
**Multifunktionsdrucker (Q3939A)**  
 Wie CM6030 außer: HP Color LaserJet CM6040f MFP-Gerät und Faxkabel

## Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Support

### Zubehör

CC516A	HP Broschüren Finisher mit Ausgabe
CC517A	HP 3-fach Stapelfach/Hefter mit Ausgabe
C8091A	HP Heftklammern
Q3701A	HP LaserJet MFP-Faxmodem 300
CC383A	HP Heftklammernmagazin mit 2000 Stück (2er-Packung)
T1936AA	HP MFP Digital Sending Software 4.0
J8019A	HP Sichere EIO-Hochleistungsfestplatte

### Konnektivität

J8025A	HP Jetdirect 640n Printserver
J8024A	HP Jetdirect 695NW Printserver

### Zubehör

CE487B	HP Color LaserJet CE487B ADF-Walzenkit 60.000 Seiten
CB390A	HP 825A LaserJet Druckkassette schwarz Durchschnittliche Reichweite beim kontinuierlichen Drucken (schwarz): 19.500 Standardseiten. Die genannte Reichweite wurde gemäß ISO/IEC 19798 ermittelt.
CB381A	HP 824A LaserJet Druckkassette cyan Durchschnittliche Reichweite beim kontinuierlichen Drucken (cyan/magenta/gelb): 21.000 Standardseiten. Die genannte Reichweite wurde gemäß ISO/IEC 19798 ermittelt.
CB382A	HP 824A LaserJet Druckkassette gelb Durchschnittliche Reichweite beim kontinuierlichen Drucken (cyan/magenta/gelb): 21.000 Standardseiten. Die genannte Reichweite wurde gemäß ISO/IEC 19798 ermittelt.
CB383A	HP 824A LaserJet Druckkassette magenta Durchschnittliche Reichweite beim kontinuierlichen Drucken (cyan/magenta/gelb): 21.000 Standardseiten. Die genannte Reichweite wurde gemäß ISO/IEC 19798 ermittelt.
CB384A	HP 824A LaserJet Belichtungstrommel schwarz 23.000 Seiten
CB385A	HP 824A LaserJet Belichtungstrommel cyan 23.000 Seiten
CB386A	HP 824A LaserJet Belichtungstrommel gelb 23.000 Seiten
CB387A	HP 824A LaserJet Belichtungstrommel magenta 23.000 Seiten
CB458A	HP Color LaserJet CB458A 220 V Fixiererkit 100.000 Seiten
CB459A	HP Color LaserJet CB459A Walzenkit 150.000 Seiten
CB463A	HP Color LaserJet CB463A Transfer-Kit 150.000 Seiten

### Service & Support

UJ165A/E	HP Care Pack, Reaktion am nächsten Arbeitstag vor Ort, 3 Jahre
UJ169E	HP Care Pack, Reaktion am selben Arbeitstag vor Ort, 4 Stunden, 13 x 5, 3 Jahre
UJ166E	HP Care Pack, Reaktion am nächsten Arbeitstag vor Ort, 4 Jahre
UJ167E	HP Care Pack, Reaktion am nächsten Arbeitstag vor Ort, 5 Jahre
UJ174PE	HP Care Pack, Post Warranty, Reaktion am nächsten Arbeitstag vor Ort, 1 Jahr
UJ176PE	HP Care Pack, Post Warranty, Reaktion am selben Arbeitstag vor Ort, 4 Stunden, 13 x 5, 1 Jahr

\* Die tatsächliche Ergiebigkeit kann erheblich variieren – abhängig von der Art der gedruckten Bilder und anderen Faktoren.

Eine vollständige Liste mit Verbrauchsmaterialien, Zubehör und Services finden Sie unter <http://www.hp.com>



## Technische Daten

<b>Drucktechnologie</b>	Laser		
<b>Druckgeschwindigkeit</b>	DIN A4 Schwarzweiß: <b>CM6030:</b> Bis zu 31 S./Min.; <b>CM6030f:</b> Bis zu 31 S./Min.; <b>CM6040:</b> Bis zu 41 S./Min.; <b>CM6040f:</b> Bis zu 41 S./Min.; Farbe: <b>CM6030:</b> < 15,8 Sek. (aus Bereitschaft); <b>CM6030f:</b> < 15,8 Sek. (aus Bereitschaft); <b>CM6040:</b> < 11,5 Sek. (aus Bereit); <b>CM6040f:</b> < 11,5 Sek. (aus Bereit); DIN A3: <b>CM6030:</b> Bis zu 17 S./Min.; <b>CM6030f:</b> Bis zu 17 S./Min.; <b>CM6040:</b> Bis zu 23,5 S./Min.; <b>CM6040f:</b> Bis zu 23,5 S./Min.; Ausgabe der 1. Seite (Schwarz, A4): <b>CM6030:</b> Nur 15,5 Sek.; <b>CM6030f:</b> Nur 15,5 Sek.; <b>CM6040:</b> Nur 11,5 Sek.; <b>CM6040f:</b> Nur 11,5 Sek.; Zeit bis zur Ausgabe der ersten Seite (Farbe, A4): <b>CM6030:</b> Nur 15,8 Sek.; <b>CM6030f:</b> Nur 15,8 Sek.; <b>CM6040:</b> Nur 11,5 Sek.; <b>CM6040f:</b> Nur 11,5 Sek.; Aufwärmzeit: unter <b>CM6030:</b> 124,3 Sek.; <b>CM6030f:</b> 124,3 Sek.; <b>CM6040:</b> 112 Sek.; <b>CM6040f:</b> 112 Sek.; Die genaue Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Software und Komplexität des jeweiligen Dokuments ab.		
<b>Prozessor</b>	835 MHz. PMC-Sierra RM7965 64-Bit Mikroprozessor		
<b>Arbeitsspeicher</b>	512 MB. Erweiterbar auf bis zu 768 MB über zwei DIMM-Steckplätze. Festplattenkapazität: Standard, 80 GB		
<b>Drucken</b>			
	Qualität HP ImageREt 4800		
	Auflösung Schwarzweiß: Bis zu 1.200 x 600 dpi, Farbe: Bis zu 1.200 x 600 dpi		
	Druckersprachen HP PCL 5, HP PCL 6, HP Postscript Level 2 Emulation (Standard), HP Postscript Level 3 Emulation werden unterstützt		
	Wirtschaftliches Drucken Doppelseitiges Drucken und Drucken/Kopieren mehrerer Seiten auf ein Blatt (spart Papier), Colour Access Control (Drucken/Kopieren in Schwarzweiß spart Toner)		
	Schrifarten/Fonts Set mit 800 Schriften (plus Griechisch, Hebräisch, Kyrillisch, Arabisch)		
	Druckleistung (monatlich, A4) Bis zu 200.000 Seiten		
	<b>CM6030:</b> 5000 bis 10000; <b>CM6030f:</b> 5000 bis 10000; <b>CM6040:</b> 8.000 bis 15.000; <b>CM6040f:</b> 8.000 bis 15.000;		
	Empfohlenes monatliches Druckvolumen		
	Druckränder (mm) Oben: 4,2 mm. Links: 4,2 mm. Rechts: 4,2 mm. Unten: 4,2 mm		
	Maximales Druckbereich 316 x 453,2 mm		
<b>Faxen</b>			
	Modemgeschwindigkeit 13 Sek. pro Seite		
	Telekom-Zertifikationen <b>CM6030f:</b> ES 203 021, R&TTE Directive 1999/5/EC (Anhang II) mit CE-Zeichen (Europa), FCC Part 68, Industry Canada CS03, NOM-151-SC1-1999 (Mexiko), PTC-200 (Neuseeland), AS/ACIF S002: 2001 (Australien), IDA PSTN1 (Singapur), TPS002-01 (Malaysia), IG 0005-11 (Taiwan), HKTA 2011 (Hongkong SAR), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (China) weitere Telekommunikationszulassungen entsprechend den Erfordernissen der einzelnen Länder; <b>CM6040f:</b> ES 203 021, R&TTE Directive 1999/5/EC (Anhang II) mit CE-Zeichen (Europa), FCC Part 68, Industry Canada CS03, NOM-151-SC1-1999 (Mexiko), PTC-200 (Neuseeland), AS/ACIF S002: 2001 (Australien), IDA PSTN1 (Singapur), TPS002-01 (Malaysia), IG 0005-11 (Taiwan), HKTA 2011 (Hongkong SAR), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (China), weitere Telekommunikationszulassungen entsprechend den Erfordernissen der einzelnen Länder,		
	Faxspeicher Bis zu 60.000 Seiten (je nach freiem Festplattenspeicher)		
	Faxauflösung Standard: 100 x 100 dpi. Fein: 200 x 200 dpi. Superfein: 300 x 300 dpi		
	Kurzwahl Bis zu 100 (mit jeweils bis zu 100 Nummern)		
<b>Digital Sending</b>			
	Dateiformate PDF, JPEG, TIFF oder MTIFF (OCR unterstützt PDF, TEXT, RTF (Microsoft® Word®-kompatibel), XML, HTML; an Workflow gesendet (DSS), unterstützte Dateitypen sind u. a. XML, durchsuchbare PDF, TXT, RTF (Microsoft® Word®-kompatibel), HTML, PDF, JPEG, TIFF und MTIFF		
	Installation Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 802.11b Wireless Ethernet		
	Leistungsmerkmale Standard: Scan-to-Folder (einschließlich gemeinsam genutztes Adressbuch für den Faxversand), Scan-to-E-Mail-Server, Send-to-E-Mail, analoges Fax, LDAP-E-Mail-Adressierung; Authentifizierung: Windows®-kompatibel (Kerberos und NTLM), Gruppe 1 und Gruppe 2 PIN, LDAP, Authentifizierungsmanager		
<b>Scannen</b>			
	Typ Vorlagenglas, ADF, Farbscannen:Ja		
	Scanauflösung Optisch: Bis zu 600 dpi		
	Graustufenkala 256		
	Scanbereich Min. Medienformat: 12,7 x 12,7 cm. Max. Medienformat: 29,7 x 43,2 cm		
	Ränder für gescannte Objekte Links: 4,2. Oben: 4,2. Rechts: 4,2. Unten: 4,2		
<b>Kopieren</b>			
	Kopiergeschwindigkeit <b>CM6030:</b> Bis zu 31 Kop./Min.; <b>CM6030f:</b> Bis zu 31 Kop./Min.; <b>CM6040:</b> Bis zu 41 Kop./Min.; <b>CM6040f:</b> Bis zu 41 Kop./Min.;		
	Kopierauflösung Bis zu 600 x 600 dpi		
	Mehrachtkopien bis zu 999		
	Verkleinern/Vergroßern 25 bis 400 %		
<b>Druckmedienverarbeitung</b>			
Zuführ: Kassette 1	Kapazität 60 bis 220 g/m <sup>2</sup>	Gewicht 60 bis 220 g/m <sup>2</sup>	Abmessungen A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), 8K, 16K, D-Postkarte, Briefumschläge (#9, #10, Monarch, B5, C5, C6, DL); 99 x 140 mm bis 320 x 457 mm
Kassette 2		60 bis 220 g/m <sup>2</sup>	A3, A4, A4-R, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K, 16K; 148 x 210 mm bis 297 x 432 mm
Kassette 3		60 bis 220 g/m <sup>2</sup> (identisch für Papierzuführung 4 und 5)	A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K, 16K; 148 x 210 mm bis 320 x 457 mm (identisch für Papierzuführung 4 und 5)
ADF		60 bis 220 g/m <sup>2</sup>	A3, A4, B4, B6
<b>Ausgabe:</b>	Blatt: Bis zu 500 Blatt ohne Zusatzgeräte		
	Duplex-Druk: Automatisch (Standard)		
<b>Druckmedientypen</b>	Papier (gebunden, recyclet, glänzend, mittelschwer, schwer, hochglänzend, extrasmooth, extrasmooth, fest, aufgeraut), Transparenzfolien, Etiketten, Briefumschläge, Karton		
<b>Schnittstellen und Konnektivität</b>	Hi-Speed USB 2.0 Geräteanschluss, ein freier EIO-Steckplatz, HP Jetdirect Gigabit Ethernet Embedded Printserver, Faxanschluss, FIH-Anschluss (Foreign Interface Harness), PCI Express. Optional: Intern HP Jetdirect EIO-Printserver, externe HP Jetdirect Printserver, HP Wireless Printserver, Druckeradapter		
<b>Netzwerkbetriebssysteme – Kompatibilität</b>	Microsoft® Windows® XP: 333 MHz Prozessor mit 128 MB RAM; Microsoft® Windows® Server 2003, XP, 2003 64-Bit, XP 64-Bit; Windows Vista® 64-Bit (für Microsoft® IPv6 kompatibel mit Microsoft® Windows® 2003, XP und Windows Vista®); Novell® 5.1 oder höher; Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 oder höher; RED HAT Linux 7.x oder höher; SUSE Linux 8.x oder höher; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; Solaris® 2.5 oder höher (nur SPARC® Systeme); IBM® AIX 3.2.5 oder höher; MPE-iX; Citrix® MetaFrame Server; Windows® Terminal Services		
<b>Mindestsystemvoraussetzungen</b>	Microsoft® Windows® XP: 333 MHz Prozessor mit 128 MB RAM; Microsoft® Windows® Server 2003: 550 MHz Prozessor mit 128 MB RAM; Windows Vista®: 800 MHz Prozessor mit 512 MB RAM; CD-ROM/DVD-Laufwerk, Internetverbindung, Verbindung mit einem USB- oder Netzwerkanchluss. Mac OS X 10.2.8, 10.3, 10.4 und höher mit 128 MB RAM, CD-ROM, 160 MB freier Festplattenspeicher (für Mac OS 10.4 und höher werden PowerPC und Intel® Core Prozessor-Macs unterstützt)		
<b>Standardsoftware</b>	Druckertreiber und Installationssoftware auf CD-ROM: HP Common Installer, HP Internet Installer, HP Common Drivers, HP Installationsassistant, PPD-Dateien (Postscript Printer Description), Printer Dialog Extensions (PDEs), HP Printer Utility zur Verwendung mit Macintosh-Computern		
<b>Bedienfeld</b>	5 LED-Anzeigen, numerisches Bedienfeld mit 10 Tasten, grafisches Touchscreen-Display (192 x 72 mm) mit 640 x 240 Auflösung und anpassbarem Kontrast		
<b>Stromversorgung</b>	Anforderungen: Eingangsspannung: 220 bis 240 V Wechselstrom (+/-10 %), 50 Hz (+/-2 Hz), 5,5 A. *Einheit mit 115 V Wechselstrom getestet. Daten beim Simplex-Farbdruk und Farbkopieren.		
<b>Maße (B x T x H)</b>	Ohne Verpackung: 704 x 673 x 1194 mm. Geapckt: 935 x 800 x 1210 mm		
<b>Gewicht</b>	Ohne Verpackung: <b>CM6030:</b> 139,87 kg; <b>CM6030f:</b> 144,91 kg; <b>CM6040:</b> 139,87 kg ; <b>CM6040f:</b> 144,91 kg; . Geapckt: <b>CM6030:</b> 154,92 kg; <b>CM6030f:</b> 159,96 kg; <b>CM6040:</b> 154,92 kg; <b>CM6040f:</b> 159,96 kg;		
<b>Druckerverwaltung</b>	HP Web Jetadmin, HP Embedded Webserver		

<http://www.hp.com/de>



© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Neben der gesetzlichen Gewährleistung gilt für HP Produkte und Dienstleistungen ausschließlich die Herstellergarantie, die in den Garantieklärungen der jeweiligen Produkte und Dienstleistungen explizit genannt wird. Keine Informationen in diesem Dokument stellen eine zusätzliche Garantie dar. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen.

Veröffentlicht in EMEA 04/13 4AA1-3943DEE

