



> PRINT

**ECOSYS P2135dn**

SW-DRUCKER  
FÜR FORMATE BIS DIN A4

# DER HOCHLEISTUNGS- DRUCKER FÜR DEN ARBEITSPLATZ.



Abb. mit Optionen

**PRINT GREEN**  
TONER CO<sub>2</sub>-NEUTRAL\*

Mit diesem Drucker werden Sie gern Ihr Büro teilen. Der ECOSYS P2135dn von KYOCERA Document Solutions verfügt über den Modus „Leiser Druck“, so dass er Sie nicht bei der Arbeit stört. Die Netzwerkanbindung und sein hoher Sicherheitsstandard schützen Ihre Dokumente während des gesamten Druckprozesses. Er druckt bis zu 35 Seiten pro Minute und meistert mühelos auch große Druckjobs. Dabei gibt das LCD Ihnen klare Informationen zum Gerätestatus. Robust, hochzuverlässig und äußerst wirtschaftlich: Auf den ECOSYS P2135dn können Sie sich verlassen.

- > Geringste Druckkosten seiner Klasse
- > Bis zu 35 Seiten A4 pro Minute
- > Integrierte Duplex-Einheit für beidseitigen Druck
- > Bis zu 4 Papierzuführungen für max. 800 Blatt
- > USB- und GigaBit-Netzwerkschnittstelle
- > Hohe Sicherheit dank IPSec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, POP/SMTP über SSL
- > Mobile-Print-Unterstützung inkl. AirPrint
- > CO<sub>2</sub>-neutraler Toner\*

\* Nur bei Vertrieb durch KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH und KYOCERA Document Solutions Austria GmbH.



Die einzigartige ECOSYS Technologie von KYOCERA basiert auf sehr langlebigen Komponenten. KYOCERA nutzt dafür langjährige Erfahrung und umfangreiches Know-how im Bereich der Hochleistungskeramik, der Kernkompetenz des Unternehmens. Lediglich der Tonerbehälter muss als Verbrauchsmaterial getauscht werden. Anders als bei herkömmlichen Laserdruckern und Laser-Multifunktionssystemen können Bildtrommel und Entwicklereinheit aufgrund ihrer vielfach höheren Lebensdauer im System verbleiben und weiter genutzt werden. Das reduziert Folgekosten und Abfall und schon dadurch Portemonnaie und Umwelt.

#### CO<sub>2</sub>-NEUTRALER TONER<sup>1</sup>

Jeder Toner von KYOCERA Document Solutions ist klimaneutral<sup>1</sup>. Das verbessert Ihre CO<sub>2</sub>-Bilanz beim Drucken und schützt unser Klima. KYOCERA kompensiert die Menge CO<sub>2</sub>, die bei Rohstoffgenerierung, Produktion, Verpackung, Transport und Verwertung des Toners entsteht – durch die Unterstützung des KYOCERA Klimaschutzprojektes von myclimate.

#### ALLGEMEIN

**Technologie:** KYOCERA ECOSYS, Laser

**Bedienfeld-Anzeige:** 2-zeiliges LCD, hintergrundbeleuchtet

**Geschwindigkeit:** bis zu 35 Seiten A4 pro Minute

**Auflösung:** 1200 x 1200 dpi

**Druckvolumen:** max. 2.800 Seiten A4 pro Monat, kalkuliert für eine Laufzeit von 36 Monaten (einmalige Spitzenauslastung bis zu 50.000 Seiten A4 innerhalb eines Monats)<sup>2</sup>

**Aufwärmzeit:** ca. 16,5 Sekunden (nach dem Einschalten)

**1. Seite nach:** ca. 8 Sekunden

**Abmessungen (H x B x T):** 267 mm x 375 mm x 393 mm

**Gewicht:** ca. 12 kg (betriebsbereit)

**Netzspannung:** 220 V–240 V, 50/60 Hz

**Leistungsaufnahme:**

Ruhemodus: 2,5 W

Bereit: 11 W

Drucken: 499 W

**Geräuschemission<sup>3</sup> nach ISO 7779/ISO 9296**

Bereit: 34,2 dB(A)<sub>L<sub>PA</sub></sub>

Drucken: 53,5 dB(A)<sub>L<sub>PA</sub></sub>

„Leiser Druck“: 50,2 dB(A)<sub>L<sub>PA</sub></sub> (halbe Druckgeschwindigkeit)

**Sicherheitsprüfungen:** GS, TÜV, CE

Die Produktion dieses Gerätes erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001.

#### PAPIERVERARBEITUNG

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein.

**Papierzufuhr:**

Universalzufuhr: max. 50 Blatt, 60–220 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Oficio 2, benutzerdefiniert (70 mm x 148 mm–216 mm x 356 mm)

Papierkassette: max. 250 Blatt, 60–120 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Oficio 2, benutzerdefiniert (105 mm x 148 mm–216 mm x 297 mm)

Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 800 Blatt A4

**Duplex-Einheit:** beidseitiger Druck, 60–105 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, Letter, Legal, Folio, Oficio 2

**Papierablage:** max. 250 Blatt (face-down)

#### CONTROLLER

**CPU:** PowerPC 465/500 MHz

**Speicher:** 256 MB RAM, max. 1280 MB RAM

**Standard-Schnittstelle:** USB 2.0 (Hi-Speed), Netzwerk (10/100/1000BASE-T(X)), SNMPv3, 802.1x-Authentifizierung, IPSec, HTTPS, IPPS, POP über SSL, SMTP über SSL, USB-Hot für USB-Flash-Speicher, Steckplatz für optionale Schnittstelle, Steckplatz für SD-/SDHC-Karte

**Controllersprache:** PRESCRIBE IIe

**Emulationen:** PCL 6 (Se, XL), KPDL 3 (PostScript-kompatibel), Lineprinter, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF-Direkt-Druck 1.7, XPS-Direkt-Druck

**Betriebssysteme:** alle aktuellen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X-Version 10.5 oder höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage

**Schriften/Barcodes:** 93 skalierbare Fonts für PCL/PostScript, 8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap-Font, 45 Barcodes (z. B. EAN8, EAN13, EAN128) mit automatischer Prüfsummengenerierung sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL und andere Barcodes als Option erhältlich)

**Druckfunktionen:** N-Up-Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt), Posterdruck, verschlüsselter PDF-Direkt-Druck, Internet-Printing IPP 2.0, E-Mail-Printing, WSD-Print, Toner-sparmodus, AirPrint

#### VERBRAUCHSMATERIAL

**TK-170:** Toner, für 7.200 Seiten gem. ISO/IEC 19752 – Kapazität des mitgelieferten Toners: 2.300 Seiten gem. ISO/IEC 19752

#### OPTIONEN

**Papierkassette PF-100:** max. 250 Blatt, 60–120 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, B5, Letter, Legal, benutzerdefiniert (148 mm x 210 mm–216 mm x 297 mm), bis zu 2 x PF-100 möglich

**Unterschrank CB-130:** Holzschrank mit Rollen, Höhe ca. 50 cm

#### KYOCERA NetViewer

Der KYOCERA NetViewer ermöglicht der IT-Administration zentralen Zugriff auf alle im Netzwerk eingebundenen Drucker und Multifunktionssysteme. Der Administrator erhält Statusberichte und Lagepläne, kann von zentraler Stelle über das lokale Netzwerk KYOCERA Systeme konfigurieren, Treiber installieren sowie frühzeitig auf Fehler und Wartungsbedarf reagieren.

#### KYOCERA Mobile Print

Mit KYOCERA Mobile Print können Sie iOS- und Android-Tablets und -Smartphones direkt mit einem KYOCERA System verbinden. Direktes Drucken von Dokumenten, Webseiten und Mailanhängen wird ebenso unterstützt wie das Scannen von einem Multifunktionssystem. Dabei lassen sich zahlreiche Funktionen der KYOCERA Systeme nutzen, wie beidseitiger Ausdruck, Auswahl zwischen Farbe und SW, Heften oder Lochen etc. Für erhöhte Sicherheit und Kostentransparenz sind die integrierten Kostenstellen- und Benutzeranmeldefunktionen der KYOCERA Systeme verfügbar. Die Anwendung nutzt das vorhandene LAN ohne Umweg über einen Internetserver und ohne Cloud.

#### USB-SCHNITTSTELLE FÜR USB-FLASH-SPEICHER

Über den USB-Host können Sie PDF-, TIFF-, XPS- und JPEG-Dateien direkt von einem USB-Flash-Speicher (z. B. USB-Stick) drucken. Die Auswahl der zu druckenden Dokumente erfolgt dabei direkt über das Bedienfeld des Druckers. Ein PC ist nicht erforderlich. Der USB-Host lässt sich bei Bedarf sperren.

#### Speichererweiterung:

**MDDR-2:** 256 MB

**MDDR-512:** 512 MB

**MDDR2-1024:** 1024 MB

#### Optionale Schnittstellen:

**IB-50:** Netzwerk 10/100/1000BASE-T(X)

**IB-51:** WLAN-Einbaukarte (802.11b/g/n)

#### MODELLVARIANTEN

##### ECOSYS P2135dn/KL3:

ECOSYS P2135dn inkl. Garantieverlängerung KYOLife 3 Jahre


#### GARANTIE

2 Jahre Bring-in-Garantie auf den Drucker, 3 Jahre bis max. 100.000 Seiten A4 auf Trommel- und Entwicklereinheit des Druckers, vorausgesetzt, das System wird gemäß den technischen Spezifikationen eingesetzt<sup>2</sup>

KYOLife – die Garantieverlängerung auf 3 Jahre vor Ort für Drucker und Optionen



#### IHR KYOCERA PARTNER



**KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH** – Otto-Hahn-Str. 12 – D-40670 Meerbusch  
Infoline: 0800 187 187 7 – Fax: +49 2159 918-106 – [www.kyoceradocumentsolutions.de](http://www.kyoceradocumentsolutions.de)

**KYOCERA Document Solutions Austria GmbH** – Eduard-Kittenberger-Gasse 95 – A-1230 Wien  
Infoline: +43 (0)1/863 38 - 0 – Fax: +43 (0)1/8 63 38 - 400 – [www.kyoceradocumentsolutions.at](http://www.kyoceradocumentsolutions.at)

**KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Niederl. Schweiz** – Hohlstrasse 614 – CH-8048 Zürich  
Infoline: +41(0)44 9084949 – Fax: +41(0)44 9084950 – [www.kyoceradocumentsolutions.ch](http://www.kyoceradocumentsolutions.ch)

KYOCERA Document Solutions übernimmt keine Garantie dafür, dass die aufgeführten Spezifikationen fehlerfrei sind. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer und werden hiermit anerkannt.

<sup>1</sup> Nur bei Vertrieb durch KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH und KYOCERA Document Solutions Austria GmbH.  
<sup>2</sup> Gemäß den KYOCERA Garantiebedingungen, siehe [www.kyoceradocumentsolutions.de](http://www.kyoceradocumentsolutions.de). <sup>3</sup> Surface sound pressure level.