

Technische Daten

Samsung CLX-6200ND/6210FX/6240FX

Drucker	CLX-6200ND	CLX-6210FX	CLX-6240FX
Bestellnummer	CLX-6200ND/SEE	CLX-6210FX/SEE	CLX-6240FX/XEG
Geschwindigkeit (S/W) ¹	Bis zu 20 S./Min. (A4)	Bis zu 20 S./Min. (A4)	Bis zu 24 S./Min. (A4)
Geschwindigkeit (Farbe) ¹	Bis zu 20 S./Min. (A4)	Bis zu 20 S./Min. (A4)	Bis zu 24 S./Min. (A4)
Erstdruckgeschwindigkeit (S/W)	< 25 Sek. (aus Standby)	< 25 Sek. (aus Standby)	< 19 Sek. (aus Standby)
Erstdruckgeschwindigkeit (Farbe) ²	< 25 Sek. (aus Standby)	< 25 Sek. (aus Standby)	< 19 Sek. (aus Standby)
Auflösung	Bis zu 2.400 x 600 dpi effektive Ausgabe	Bis zu 2.400 x 600 dpi effektive Ausgabe	Bis zu 2.400 x 600 dpi effektive Ausgabe
Druckersprachen	PostScript3, PCL5c, PCL6, SPL-Color	PostScript3, PCL5c, PCL6, SPL-Color	PostScript 3, PCL5c, PCL6, SPL-Color
Duplex	Serienmäßig	Serienmäßig	Serienmäßig
Kopierer	CLX-6200ND	CLX-6210FX	CLX-6240FX
Geschwindigkeit ² (S/W) ¹	Bis zu 20 Kopien/Min. (A4)	Bis zu 20 Kopien/Min. (A4)	Bis zu 24 Kopien/Min. (A4)
Geschwindigkeit ² (Farbe) ¹	Bis zu 20 Kopien/Min. (A4)	Bis zu 20 Kopien/Min. (A4)	Bis zu 24 Kopien/Min. (A4)
Druck der 1. Seite (S/W)	25 Sek.	25 Sek.	20 Sek.
Druck der 1. Seite (Farbe)	28 Sek.	28 Sek.	23 Sek.
Auflösung	Bis zu 1.200 x 1.200 dpi	Bis zu 1.200 x 1.200 dpi	Bis zu 1.200 x 1.200 dpi
Zoom	Vorlagenglas: 25–400%, DADF: 25–100%	Vorlagenglas: 25–400%, DADF: 25–100%	Vorlagenglas: 25–400%, DADF: 25–100%
Mehrachtkopien	1–99 Kopien	1–99 Kopien	1–99 Kopien
Duplex-Kopien	Serienmäßig	Serienmäßig	Serienmäßig
Kopierfunktionen	Ausweiskopie, Klon-, N-Up- & Poster-, Auto-Fit und Buchkopie	Ausweiskopie, Klon-, N-Up- & Poster-, Auto-Fit und Buchkopie	Ausweiskopie, Klon-, N-Up- & Poster-, Auto-Fit und Buchkopie
Scanner	CLX-6200ND	CLX-6210FX	CLX-6240FX
Kompatibilität	TWAIN- & WIA-Standard (nur Windows)	TWAIN- & WIA-Standard (nur Windows)	TWAIN- & WIA-Standard (nur Windows)
Methode	Color-CCD-Flachbett-Scanner oder DADF	Color-CCD-Flachbett-Scanner oder DADF	Color-CCD-Flachbett-Scanner oder DADF
Auflösung (optisch/interpoliert)	Bis zu 600 x 1.200 dpi/bis zu 4.800 x 4.800 dpi	Bis zu 600 x 1.200 dpi/bis zu 4.800 x 4.800 dpi	Bis zu 600 x 1.200 dpi/bis zu 4.800 x 4.800 dpi
Scan to	USB/SMB/FTP/Netzwerk/E-Mail	USB/SMB/FTP/Netzwerk/E-Mail	USB /SMB/FTP/Netzwerk/E-Mail
Fax	CLX-6200ND	CLX-6210FX	CLX-6240FX
Kompatibilität	–	ITU-T G3	ITU-T G3
Modemgeschwindigkeit	–	33,6 kbps	33,6 kbps
Auflösung	–	Bis zu 300 x 300 dpi (S/W), 200 x 200 dpi (Farbe)	Bis zu 300 x 300 dpi (S/W), 200 x 200 dpi (Farbe)
Speicher	–	4 MB	4 MB
Automatische Wahl	–	Ja	Ja
Faxfunktionen	–	Farbfax, PC-Fax	Farbfax, PC-Fax
Papiermanagement	CLX-6200ND	CLX-6210FX	CLX-6240FX
Zufuhrkapazität ²	250-Blatt-Papiermagazin, 100-Blatt-Mehrzweckpapierzufuhr	250-Blatt-Papiermagazin, 100-Blatt-Mehrzweckpapierzufuhr	250-Blatt-Papiermagazin, 100-Blatt-Mehrzweckpapierzufuhr
Ausgabekapazität	Bis zu 170 Blatt Face-down	Bis zu 170 Blatt Face-down	Bis zu 170 Blatt Face-down
Papiergröße	76 x 127 mm – 216 x 356 mm	76 x 127 mm–216 x 356 mm	76 x 127 mm–216 x 356 mm
Papiergewichte	Papiermagazin 60–105 g/m ² , Mehrzweckpapierzufuhr 60–163 g/m ²	Papiermagazin 60–105 g/m ² Mehrzweckpapierzufuhr 60–163 g/m ²	Papiermagazin 60–105 g/m ² Mehrzweckpapierzufuhr 60–163 g/m ²
Spezialmedien	Umschläge, Etiketten, Postkarten	Umschläge, Etiketten, Postkarten	Umschläge, Etiketten, Postkarten
ADF-Kapazität	50 Blatt	50 Blatt	50 Blatt
ADF-Papiergröße	Breite: 148–216 mm/Länge: 148–356 mm	Breite: 148–216 mm/Länge: 148–356 mm	Breite: 148–216 mm/Länge: 148–356 mm
Allgemeine Daten	CLX-6200ND	CLX-6210FX	CLX-6240FX
LCD	2-Zeilen-LCD	2-Zeilen-LCD	2-Zeilen-LCD
Speicherkapazität	128 MB (max. 384 MB)	128 MB (max. 384 MB)	256 MB (max. 768 MB) / 80 GB HDD
OS-Kompatibilität	Windows 2000/XP(32/64bit)/2003 Server (32/64bit)/Vista Server (32/64bit), NetWare 5.x, 6.x – TCP/IP Only, Mac OS X 10.3–10.5, Verschiedene Linux OS inkl. Red Hat 8.0–9.0, Fedora Core 1–4, Mandrake 9.2–10.1, und SuSE 8.2–9.2, HP-UX, Solaris, SunOS, SCO UNIX	Windows 2000/XP(32/64bit)/2003 Server(32/64bit)/Vista Server (32/64bit), NetWare 5.x, 6.x – TCP/IP Only, Mac OS X 10.3–10.5, Verschiedene Linux OS inkl. Red Hat 8.0–9.0, Fedora Core 1–4, Mandrake 9.2–10.1, und SuSE 8.2–9.2, HP-UX, Solaris, SunOS, SCO UNIX	Windows 2000/XP(32/64bit)/2003 Server(32/64bit)/Vista Server (32/64bit), NetWare 5.x, 6.x – TCP/IP Only, Mac OS X 10.3–10.5, Verschiedene Linux OS inkl. Red Hat 8.0–9.0, Fedora Core 1–4, Mandrake 9.2–10.1, und SuSE 8.2–9.2, HP-UX, Solaris, SunOS, SCO UNIX
Schnittstelle	USB 2.0 (High-Speed), Ethernet 10/100 Base TX, USB host 2.0 (Scan to USB, USB-Druck)	USB 2.0 (High-Speed), Ethernet 10/100 Base TX, USB host 2.0 (Scan to USB, USB-Druck)	USB 2.0 (High-Speed), Ethernet 10/100 Base TX, USB host 2.0 (Scan to USB, USB-Druck)
Geräuschemission ³	< 53 dB (A) Drucken, unter 54 dB (A) Kopieren, < 32 dB (A) Standby	< 53 dB (A) Drucken, unter 54 dB (A) Kopieren, < 32 dB (A) Standby	< 54 dB (A) Drucken, unter 55 dB (A) Kopieren, < 32 dB (A) Standby
Monatl. Druckvolumen	Bis zu 65.000 Seiten (Duty-Cycle)	Bis zu 65.000 Seiten (Duty-Cycle)	Bis zu 80.000 Seiten (Duty-Cycle)
Abmessungen [B x T x H]	468 x 498 x 651 mm	468 x 498 x 651 mm	468 x 498 x 651 mm
Gewicht	36 kg	36 kg	37 kg
Verbrauchsmaterialien	CLX-6200ND	CLX-6210FX	CLX-6240FX
Toner inkl. Trommel Schwarz	2.500 Seiten ⁴ Standardkapazität [CLP-K660A/ELS] 5.500 Seiten ⁴ hohe Kapazität [CLP-K660B/ELS] (Lieferung mit Starterkartusche für 2.500 Seiten)	2.500 Seiten ⁴ Standardkapazität [CLP-K660A/ELS] 5.500 Seiten ⁴ hohe Kapazität [CLP-K660B/ELS] (Lieferung mit Starterkartusche für 2.500 Seiten)	2.500 Seiten ⁴ Standardkapazität [CLP-K660A/ELS] 5.500 Seiten ⁴ hohe Kapazität [CLP-K660B/ELS] (Lieferung mit Starterkartusche für 2.500 Seiten)
Toner inkl. Trommel CMY-Farbe (Cyan/Magenta/Yellow)	2.000 Seiten ⁴ Standardkapazität [CLP-C-/M-/Y660A/ELS] 5.000 Seiten ⁴ hohe Kapazität [CLP-C-/M-/Y660B/ELS] (Lieferung mit Starterkartusche für 2.000 Seiten)	2.000 Seiten ⁴ Standardkapazität [CLP-C-/M-/Y660A/ELS] 5.000 Seiten ⁴ hohe Kapazität [CLP-C-/M-/Y660B/ELS] (Lieferung mit Starterkartusche für 2.000 Seiten)	2.000 Seiten ⁴ Standardkapazität [CLP-C-/M-/Y660A/ELS] 5.000 Seiten ⁴ hohe Kapazität [CLP-C-/M-/Y660B/ELS] (Lieferung mit Starterkartusche für 5.000 Seiten)
Transfereinheit	ca. 50.000 Seiten [CLP-T660B/SEE]	ca. 50.000 Seiten [CLP-T660B/SEE]	ca. 50.000 Seiten [CLP-T660B/SEE]
Optionen	CLX-6200ND	CLX-6210FX	CLX-6240FX
Speichererweiterung	128 MB Speicher [CLP-MEM201/SEE] 256 MB Speicher [CLP-MEM202/SEE]	128 MB Speicher [CLP-MEM201/SEE] 256 MB Speicher [CLP-MEM202/SEE]	128 MB Speicher [CLP-MEM101/SEE] 256 MB Speicher [CLP-MEM102/SEE] 512 MB Speicher [CLP-MEM103/SEE]
Zusatzpapiermagazin	500 Blatt [CLX-S6240A/SEE]	500 Blatt [CLX-S6240A/SEE]	500 Blatt [CLX-S6240A/SEE]
WLAN	WLAN-Schnittstelle (802.11 b/g) [ML-NWA10L/SEE]	WLAN-Schnittstelle (802.11 b/g) [ML-NWA10L/SEE]	WLAN-Schnittstelle (802.11 b/g) [ML-NWA10L/SEE]
Festplatte	80 GB Festplatte [CLX-HDK410/SEE]	80 GB Festplatte [CLX-HDK410/SEE]	–

(1) Druckgeschwindigkeit ist abhängig von Betriebssystem, Rechnerleistung, Anwendungssoftware, Anschlussmethode, Medientyp, Mediengröße und Komplexität des Auftrags

(2) Seitenangaben bei einem Papierge wicht von 75 g/m²

(3) Schalldruckpegel, ISO 7779

(4) Tonerreichweite gemäß ISO/IEC 19798, (5) Kann beeinflusst werden von Arbeitsumfeld, Druckintervall, Farb- und Schwarzweiß-Druck, Materialien und Format

Ihr Fachhändler:

Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6
65824 Schwalbach/Taunus
www.samsung.de
Info: 01805-72 67 86 4*
*0,14 EUR/Min. (Festnetz Deutsche Telekom)

